




KLINGER® KL 5030

Gaxeta de Fibra meta-Aramida com PTFE

Aplicações / Benefícios:

A gaxeta Klinger KL 5030 é produzida com fios de meta-aramida e impregnada com PTFE que a torna macia e flexível. Ideal para bombas, misturadores e agitadores dos mais variados segmentos, como: Açúcar e álcool, papel e celulose e indústrias químicas. Indicada para trabalhos com fluidos abrasivos, onde não pode ocorrer qualquer tipo de contaminação. Possui ótima resistência mecânica de engaxetamento devido à qualidade da sua fibra e sem nenhum desgaste do eixo ou haste.

Limites de Serviço:

Pressão bar	Temperatura em °C		pH	Velocidade
 200	Mínima	-100	1	10 m/s
 150	Máxima	+290	13	
 35				



Nota: A gaxeta não deve ser submetida simultaneamente aos valores máximos de temperatura, pressão e velocidade, para mais informações entre em contato com nosso departamento técnico.

Padrão de fornecimento:

Bitola	Mm	3,2	4,8	6,4	7,9	9,5	11,1	12,7	14,3	15,9	19,1	22,22	25,4
	Pol	1/8	3/16	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4	7/8	1
Embalagem (±10%)		1 Kg				2 Kg				5 Kg			

