DATA SHEET
GAXETA KL-1055

KLINGER Brazil

DESCRIÇÃO
Uma excelente opção para aplicações em indústrias alimentícias ou farmacêuticas. Aplicável também em processos que não possam conter contaminantes e demandem uma gaxeta com alto grau de resistência química.

COMPOSIÇÃO
PTFE expandido puro, sem adição de lubrificantes.

APLICAÇÃO
Devido à composição homogênea do PTFE puro, a gaxeta KL-1055 apresenta excelentes resultados tanto em fluidos convencionais quanto em aplicações quimicamente mais agressivas, como ácidos ou alcalinos fortes. Indicada para equipamentos rotativos com baixa velocidade periférica ou aplicações estáticas como tampas e escotilhas.

Obs: Não indicada para metais alcalinos fundidos, compostos fluorados e oxigênio.

Disponível também na opção com alma de borracha, **KL-1055R**.

LIMITES DE OPERAÇÃO

PRESSÃO (BAR)		TEMPERATURA (ºC)		PH	VELOCIDADE
	250	Mín.	-100	0	5 m/s
	30	Máx.	+280	14	
	20				

Nota: A gaxeta não deve ser submetida simultaneamente aos valores máximos de temperatura, pressão e velocidade.
Para mais informações, entre em contato com nosso departamento técnico.

PADRÃO DE FORNECIMENTO

BITOLA	mm	3,2	4,8	6,4	7,9	9,5	11,1	12,7	14,3	15,9	19,1	22,22	25,4
	Pol	1/8	3/16	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4	7/8	1
Embalagem (±10%)		1 kg				2 kg			2 ou 5 kg				