



# DATA SHEET GAXETA KL-1057



## DESCRIÇÃO

Possui alta lubrificação, proporcionando um excelente desempenho em aplicações com elevada velocidade periférica e temperatura.

## COMPOSIÇÃO

PTFE expandido com grafite.

## APLICAÇÃO

Multifuncional, a gaxeta KL-1057 pode substituir outros tipos de gaxetas e reduzir os itens de estoque. Ideal para utilização em bombas, válvulas, misturadores e agitadores.

Pode ser utilizada em praticamente todas as aplicações químicas, incluindo ácidos e bases fortes.

Obs: Não indicada para metais alcalinos fundidos, compostos fluorados e oxigênio.



Disponível também na opção com alma de borracha, **KL-1057R**.

## LIMITES DE OPERAÇÃO

PRESSÃO (BAR)	TEMPERATURA (°C)	PH	VELOCIDADE
200	Mín. -200	0	25 m/s
100	Máx. +280	14	
35			

**Nota:** A gaxeta não deve ser submetida simultaneamente aos valores máximos de temperatura, pressão e velocidade. Para mais informações, entre em contato com nosso departamento técnico.

## PADRÃO DE FORNECIMENTO

BITOLA	mm	3,2	4,8	6,4	7,9	9,5	11,1	12,7	14,3	15,9	19,1	22,22	25,4
	Pol	1/8	3/16	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4	7/8	1
Embalagem (±10%)		1 kg				2 kg			2 ou 5 kg				