



# DATA SHEET

## GAXETA KL-1630 / KL-1635



### DESCRIÇÃO

Apresenta alta capacidade de isolamento térmico.

### COMPOSIÇÃO

Fibra de cerâmica.

### APLICAÇÃO

As gaxetas KL-1630 e KL-1635 são indicadas para aplicações com trabalho em altas temperaturas, como vedação de portas de fornos e estufas, isolamento térmico de tubulações, portas de inspeção de fornos e caldeiras.

### LIMITES DE OPERAÇÃO

TEMPERATURA (°C)	
Com solicitação mecânica	550
Sem solicitação mecânica	1260

**Nota:** A gaxeta não deve ser submetida simultaneamente aos valores máximos de temperatura, pressão e velocidade. Para mais informações, entre em contato com nosso departamento técnico.



- KL-1630: Seção redonda;
- KL-1635: Seção quadrada.

### PADRÃO DE FORNECIMENTO

BITOLA	mm	3,2	4,8	6,4	7,9	9,5	11,1	12,7	14,3	15,9	19,1	22,22	25,4	31,8	38,1	50,8	
	Pol	1/8	3/16	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4	7/8	1	1.1/4	1.1/2	2	
Embalagem (±10%)		2 kg						10 kg						15 kg			