DATA SHEET
GAXETA KL-3009

KLINGER Brazil

DESCRIÇÃO
Versátil e adequada para serviços gerais em válvulas e bombas.

COMPOSIÇÃO
Fibra acrílica com impregnação de PTFE.

APLICAÇÃO
A gaxeta KL-3009 é ideal para aplicações com pressões e temperaturas baixas a moderadas. Indicada para realizar a vedação de agitadores, misturadores, reatores e bombas nos segmentos de papel e celulose, açúcar e álcool, químico, alimentício e ETE.

Obs: Não indicada para metais alcalinos fundidos, compostos fluorados e oxigênio.

LIMITES DE OPERAÇÃO

PRESSÃO (BAR)	TEMPERATURA (ºC)		PH	VELOCIDADE
150	Mín.	-100	2	12 m/s
80	Máx.	+230	12	
20				

Nota: A gaxeta não deve ser submetida simultaneamente aos valores máximos de temperatura, pressão e velocidade.
Para mais informações, entre em contato com nosso departamento técnico.

PADRÃO DE FORNECIMENTO

BITOLA												
mm	3,2	4,8	6,4	7,9	9,5	11,1	12,7	14,3	15,9	19,1	22,22	25,4
Pol	1/8	3/16	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4	7/8	1
Embalagem (±10%)	1 kg				2 kg			2 ou 5 kg				