DATA SHEET
GAXETA KL-5043

DESCRIÇÃO
Possui boa dissipação de calor devido as características do grafite, evitando uma queima precoce.

COMPOSIÇÃO
Aramida, grafite e PTFE com lubrificante de óleo de silicone.

APLICAÇÃO
A gaxeta KL-5043 é indicada para uma grande variedade de fluidos com sólidos em suspensão. Por isso, pode operar de forma eficaz em diversas aplicações, principalmente nos segmentos de açúcar e álcool e papel e celulose.

Para aplicações em fluidos com sólidos em suspensão, recomendamos que os eixos metalizados ou as luvas de desgastes possuam uma dureza ≥ 65 HRC.

Disponível também na opção com alma de borracha, **KL-5043R**.

LIMITES DE OPERAÇÃO

PRESSÃO (BAR)	TEMPERATURA (ºC)		PH	VELOCIDADE
150	Mín.	-100	2	20 m/s
80	Máx.	+280	12	
20				

Nota: A gaxeta não deve ser submetida simultaneamente aos valores máximos de temperatura, pressão e velocidade.
Para mais informações, entre em contato com nosso departamento técnico.

PADRÃO DE FORNECIMENTO

BITOLA													
	mm	3,2	4,8	6,4	7,9	9,5	11,1	12,7	14,3	15,9	19,1	22,22	25,4
	Pol	1/8	3/16	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4	7/8	1
Embalagem (±10%)		1 kg				2 kg			2 ou 5 kg				