



DATA SHEET GAXETA KL-8000



DESCRIÇÃO

Oferece excelente vedação e confiabilidade operacional tanto para fabricantes de equipamentos originais quanto para usuários da indústria. Gaxeta de compressão de secção transversal quadrada, totalmente flexível e compacta.

COMPOSIÇÃO

Fitas de grafite expandido.




APLICAÇÃO

Apresenta alto desempenho para uso em válvulas e bombas de alta pressão e temperatura.

Ideal para uma grande variedade de meios, incluindo vapor, óleos, graxa e diversos ácidos e álcalis, exceto onde exista a presença de agente oxidantes fortes.



LIMITES DE OPERAÇÃO

	PRESSÃO (BAR)	TEMPERATURA (°C)		PH	VELOCIDADE
	400	Mín.	-240	0	20 m/s
	100	Máx.	+450	14	
	30	Vapor	650		

Nota: A gaxeta não deve ser submetida simultaneamente aos valores máximos de temperatura, pressão e velocidade. Para mais informações, entre em contato com nosso departamento técnico.

PADRÃO DE FORNECIMENTO

BITOLA	mm	3,2	4,8	6,4	7,9	9,5	11,1	12,7	14,3	15,9	19,1	22,22	25,4
	Pol	1/8	3/16	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4	7/8	1
Embalagem (±10%)		1 kg				2 kg			2 ou 5 kg				