DATA SHEET
GAXETA KL-8000i

DESCRIÇÃO
Apresenta alto desempenho, ideal para serviços severos em válvulas de alta pressão e alta temperatura. Gaxeta de compressão de secção transversal quadrada, flexível, resistente e compacta.

COMPOSIÇÃO
Grafite flexível com fios de níquel cromo.

APLICAÇÃO
É recomendada para aplicações em vapor, água, produtos químicos, óleos e hidrocarbonetos, exceto onde exista a presença de agentes oxidantes fortes.

LIMITES DE OPERAÇÃO

PRESSÃO (BAR)		TEMPERATURA (ºC)		PH	VELOCIDADE
	400	Mín.	-240	0	-
	-	Máx.	+450	14	
	-	Vapor	650		

Nota: A gaxeta não deve ser submetida simultaneamente aos valores máximos de temperatura, pressão e velocidade.
Para mais informações, entre em contato com nosso departamento técnico.

PADRÃO DE FORNECIMENTO

BITOLA	mm	3,2	4,8	6,4	7,9	9,5	11,1	12,7	14,3	15,9	19,1	22,22	25,4
	Pol	1/8	3/16	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4	7/8	1
Embalagem (±10%)		1 kg				2 kg			2 ou 5 kg				