DATA SHEET
GAXETA KL-8202

KLINGER Brazil

DESCRIÇÃO
Alternativa econômica em relação às gaxetas de carbono puro, composta por fios de carbono com grafite flexível.

COMPOSIÇÃO
Fios de carbono com grafite flexível.

APLICAÇÃO
Ideal para praticamente todos os meios, especialmente vapor saturado e superaquecido, produtos químicos, fluidos térmicos, solventes e gases, com exceção dos oxidantes fortes.

LIMITES DE OPERAÇÃO

PRESSÃO (BAR)		TEMPERATURA (ºC)		PH	VELOCIDADE
	300	Mín.	-240	0	20 m/s
	200	Máx.	+450	14	
	30	Vapor	650		

Nota: A gaxeta não deve ser submetida simultaneamente aos valores máximos de temperatura, pressão e velocidade.
Para mais informações, entre em contato com nosso departamento técnico.

PADRÃO DE FORNECIMENTO

BITOLA	mm	3,2	4,8	6,4	7,9	9,5	11,1	12,7	14,3	15,9	19,1	22,22	25,4
	Pol	1/8	3/16	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4	7/8	1
Embalagem (±10%)		1 kg				2 kg			2 ou 5 kg				