GORE GR

Data Sheet KLINGER

KLINGER Brazil

Descrição

Desenvolvida pela GORE, a lâmina de vedação GORE GR® apresenta excelente retenção de torque e é recomendada para praticamente todos fluidos químicos.

Ela oferece todos os benefícios da vedação em PTFE, mas sem os problemas de deformação e escoamento normalmente encontrados neste tipo de material.

Recomendada para aplicações que devam permanecer um longo período sem a troca da vedação.

Composição	100% PTFE expandido com resistência mecânica mutidirecional	**Tamanhos**	1524 mm x 1524 mm
Cor	Branco	**Espessuras**	De 1 mm a 6,4 mm
Certificados	TA Luft, Oxygen Service (BAM), Chlorine Service, Marine & Offshore Applications (ABS), Leachable Fluoride and Chloride, Blowout VDI2200 e ISO 9001.	**Limites de operação**	Faixa de temperatura: -268 ºC a 315 ºC Resistência química: 0 - 14 pH Pressão máxima de operação: 200 bar

Área de aplicação

Indústrias químicas em geral. Meios alcalinos ou ácidos em aplicações com pico de temperatura até 315ºC. Indicado para equipamentos com dificuldade de vedação devido a severos danos na face do flange.

KLINGER Brazil

T: +55 (11) 4596-9514
rkvendas@klinger.com.br
Av. Duque de Caxias, 2001 - Jd. Promeca
13223-025 - Várzea Paulista / SP - Brasil

www.klinger.com.br