

GORE® JOINT SEALANT

Data Sheet KLINGER



Descrição

A GORE® Joint Sealant é ideal para vedar flanges grandes, complexos ou danificados. Feito 100% de PTFE expandido, oferece uma vedação forte e durável. Fácil de instalar, basta remover o adesivo, aplicar e sobrepor as extremidades.

Esta fita de vedação diminui o tempo de manutenção e riscos de segurança, garantindo o desempenho confiável do sistema a longo prazo. Além disso, também minimiza o potencial de vazamentos, paradas de processo e perda de produção.

Por precisar de baixo torque para vedação, a GORE® Joint Sealant é eficaz para montagens mais delicadas, como em flanges e conexões de PVC (Policloreto de Vinila), PE (Polietileno) e fibra de vidro reforçada com resina epóxi.



Composição 100% PTFE expandido.

Faixa de temperatura Uso típico: -60°C a 150°C
Uso máximo: -269°C a 315°C.

Resistência química

Resistência química a todos os meios (pH 0-14), exceto os metais alcalinos fundidos e flúor elementar.

Tamanhos disponíveis

Tamanho nominal	3mm (1/8")	5mm (3/16")	7mm (1/4")	10mm (3/8")	14mm (1/2")	17mm (5/8")	20mm (3/4")	25mm (1")
-----------------	------------	-------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

Dados técnicos

Vedabilidade	Temperatura ambiente	1,5 e 17,0 MPa
Resistência a esmagamento		200 MPa

KLINGER Brazil

T: +55 (11) 4596-9514
rkvendas@klinger.com.br
Av. Duque de Caxias, 2001 - Jd. Promeca
13223-025 - Várzea Paulista / SP - Brasil



www.klinger.com.br