

KLINGER TOPLINE K7302DL



Fios de fibra sintética com lubrificante Doulon®



DESCRIÇÃO

A gaxeta TOPLINE K7302DL é fabricada a partir de uma combinação de fibras contínuas texturizadas virgens, impregnadas com nosso óleo exclusivo Doulon®, a fim de proporcionar baixo desgaste.

Sua notável resistência à abrasão a torna ideal para aplicações rigorosas na indústria de mineração.

A TOPLINE K7302DL proporciona uma vedação durável e adaptável, oferecendo ótima resistência mecânica e química para atender às demandas mais exigentes.

FUNCIONABILIDADE E DURABILIDADE

A linha de gaxetas TopLine da KLINGER foi desenvolvida para fornecer à indústria uma vedação confiável para serviços exigentes. Para atingir este objetivo, selecionamos os melhores materiais e métodos de produção.

LIMITES DE OPERAÇÃO

PROPRIEDADES	VALORES
Janela de temperatura operacional	-10 °C até 260 °C
Pressão máxima	36 bar
Velocidade limite de operação rotacional	16 m/s
Zona de pH permitida	2 - 12

A gaxeta não deve ser submetida simultaneamente aos valores máximos de temperatura, pressão e velocidade. Para mais informações, entre em contato com o nosso departamento técnico.

DIMENSÕES

Bitola (mm)	6	8	10	13	14	16	19	22	25
Embalagem (+/- 10%)	8 metros								

