

KLINGER TOPLINE K3622LE



Fios de grafite reforçado com malha de Inconel 600 e inibidor de corrosão



DESCRIÇÃO

A gaxeta TOPLINE K3622LE possui uma construção superior, projetada para vedação de válvulas em altas temperaturas e pressões, sendo ideal para aplicações onde a redução de emissões é essencial. Ela foi testada conforme a norma API 622 (3ª edição), garantindo que atende às especificações e requisitos do setor. Além disso, conta com um inibidor de corrosão, desenvolvido para prevenir a corrosão.

Esta gaxeta foi especialmente formulada para manter um controle rigoroso sobre os teores de cloretos, fluoretos e

enxofre, tornando-a uma excelente opção para indústrias de processamento de hidrocarbonetos e produtos químicos.

FUNCIONABILIDADE E DURABILIDADE

A linha de gaxetas TopLine da KLINGER foi desenvolvida para fornecer à indústria uma vedação confiável para serviços exigentes. Para atingir este objetivo, selecionamos os melhores materiais e métodos de produção.

LIMITES DE OPERAÇÃO

PROPRIEDADES	VALORES
Janela de temperatura operacional	-240 °C até 450 °C
Temperatura máxima vapor	650 °C
Pressão máxima	350 bar
Velocidade limite de operação rotacional	10 m/s
Zona de pH permitida	0 - 14

A gaxeta não deve ser submetida simultaneamente aos valores máximos de temperatura, pressão e velocidade. Para mais informações, entre em contato com o nosso departamento técnico.

DIMENSÕES

Bitola (mm)	6	8	10	13	16	19	22	25
Embalagem (+/-10%)	8 metros							

