

KLINGER TOPLINE KL758C3



Fios de PTFE expandido grafitado com reforço em fibra de carbono



DESCRIÇÃO

A gaxeta TOPLINE KL758C3 possui uma estrutura de fios diferenciada e uma composição que garante baixo atrito. Seu reforço interno em fibra de carbono proporciona maior rigidez, enquanto os cantos externos também em fibra de carbono aumentam significativamente a eficiência da vedação, reduzindo vazamentos.

Além disso, sua fácil remoção minimiza o tempo de manutenção e inatividade dos equipamentos.

FUNCIONABILIDADE E DURABILIDADE

A linha de gaxetas TopLine da KLINGER foi desenvolvida para fornecer à indústria uma vedação confiável para serviços exigentes. Para atingir este objetivo, selecionamos os melhores materiais e métodos de produção.

LIMITES DE OPERAÇÃO

PROPRIEDADES	VALORES
Janela de temperatura operacional	-200 °C até 280 °C
Pressão máxima durante operação rotativa	30 bar
Velocidade limite de operação rotacional	20 m/s
Zona de pH permitida	0 - 14

A gaxeta não deve ser submetida simultaneamente aos valores máximos de temperatura, pressão e velocidade. Para mais informações, entre em contato com o nosso departamento técnico.

DIMENSÕES

Bitola (mm)	6	8	10	13	14	16	19	22	25
Embalagem (+/-10%)	8 metros								

